

DP2K-6E

Projecteur de cinéma Barco Alchemy DLP compact pour des écrans jusqu'à 7,5 m (24 ft)



Emmener le cinéma numérique là où il n'est jamais allé auparavant

Nous sommes fiers de vous présenter le dernier né de notre gamme de projecteurs de cinéma numérique, la plus large au monde : le DP2K-6E. Ce tout nouveau modèle propose aux petites salles indépendantes du monde entier une solution de projection de cinéma numérique compacte, entièrement intégrée et compatible DCI. Comment ?

Pourquoi vous aimerez le DP2K-6E ?

- Économique et entièrement intégré grâce à son module Barco Alchemy Series 3
- Facilité de maintenance et design compact grâce aux lampes UHP
- Deux fois plus silencieux que le plus silencieux des projecteurs actuellement disponibles sur le marché et super compact
- La qualité et la modularité de la marque Barco, désormais accessibles pour les plus petits écrans

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

DP2K-6E

Résolution native	2 048 x 1 080 pixels
Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 dispositifs métalliques de couleur sombre 0,69" DC2K
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Luminosité	Couleurs DCI : 4 800 lumens Non-DCI : 7 200 lumens
Lampes	Double lampes UHP 465 W
Taille d'écran	Jusqu'à 7,5 m / 24,6 ft de large (gain 1,2 à 14 ft)
Taux de contraste	1 500:1
Lentilles primaires	Entièrement motorisées 1.2 - 1.7 1.34 - 1.9 1.5 - 2.15 1.7 - 2.55 2.0 - 3.9
E/S de contrôle	3 x Ethernet (RJ-45) 8 x GPIO (DB 25) Interface 3D Interface USB
Processeur de médias cinéma intégré	DCI 4K 2D up to 60fps* DCI 4K 3D (24 or 30 fps per eye)* DCI High Frame Rates 2K 3D up to 120fps (60fps per eye) JPEG 2000 bit-rates up to 625Mbps Dual-channel color-correction MPEG-2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 2x DisplayPort 1.1a (up to 4K 2D 60fps and 4K 3D 30fps)** 2x 3G-SDI inputs 1x HDMI 1.4a (up to 4K 2D 24fps, support for BluRay 3D) 16x AES/EBU audio channels (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x ETH for content connectivity & ingest 2x front-accessible USB 3.0 for fast ingest 2x front-accessible USB 2.0 Video watermarking: Civolution NexGuard Audio watermarking: Civolution Closed captioning devices: Support for SMPTE 430-10 * 4K 24fps is standard. For 4K 60p / 4K 3D on ICMP upgrade modules a license is required. Newly-built 4K Barco Alchemy projectors have the license standard included. ** On B&C series projectors, the DisplayPort inputs replace the DVI inputs of the Cinema Controller.
Stockage intégré	Stockage effectif 1,9 To (RAID-5) / 3 disques durs 1 To 2,5" échangeables à chaud Stockage effectif 3,9 To (RAID-5) / 3 disques durs 2 To 2,5" échangeables à chaud
Barco Web Commander	Projector Dashboard (Tableau de bord des projecteurs) Carte de contrôle des projecteurs Lecteur/éditeur/planificateur de programmes Automatisation, 3D, alimentation en contenu Intégration du système TMS État du projecteur intelligent Via navigateurs web HTML5 y compris iOS et tablettes Android
Barco Communicator	Installation et configuration du projecteur Mise à jour et maintenance du projecteur
Alimentation électrique	200-240 VCA
Dimensions du projecteur (HxLxP)	369 x 689 x 664 mm 14,5 x 27,1 x 26,1 pouces
Poids du projecteur	Poignées encastrées facilitant le transport 53,8 kg / 119 lbs
Température ambiante	35 °C / 95 °F max.

Spécifications techniques

DP2K-6E

Options	App CineMate de Barco (iOS & Android) - gratuite Extensions 3D Moniteur à écran tactile, inclus Barco Commander & Communicator Pied CineCare Web Licence Auro 11.1 Live 3D*** Ghostbusting*** Kit de montage au plafond*** *** calendrier
Niveau sonore	48 dB(A)
Configuration minimale en matière de circulation d'air	43 CFM

Créé le : 19 févr. 2016
Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

DECIPRO
MATÉRIEL PROFESSIONNEL
CINÉMA, SON, VIDÉO, NUMÉRIQUE
www.decipro.com

5, rue du Lantissargues
34070 Montpellier France
☎ 04 67 58 17 17
Fax 04 67 58 14 14
E-mail contact@decipro.com

BARCO

Visibly yours