

DP2K-23B

Projecteur DLP Cinema® ultralumineux pour écrans jusqu'à 23m
(75 ft)



Le Barco DP2K-23B est un projecteur de cinéma numérique ultralumineux pour les cinémas dont les écrans peuvent atteindre 23 m (75 ft) de large.

Luminosité incomparable, 3D époustouflante
Reposant sur la puce 1,2" DLP Cinema® éprouvée de Texas Instruments, le DP2K-23B haute performance garantit une expérience cinématographique haut de gamme en 2D et 3D. De plus, le DP2K-23B associe cette qualité d'image surprenante à un concept modulaire facile à utiliser et des frais de propriété parmi les plus bas.

Faibles frais de propriété
Maintenir au plus bas les coûts d'exploitation était la priorité lors du développement du DP2K-23B. Tous les composants clés ont donc été conçus pour leur facilité de maintenance et leur durée de vie prolongée.

Facile à entretenir
Le projecteur DP2K-23B bénéficie d'une architecture entièrement modulaire facile à utiliser. Cette modularité réduit considérablement les temps d'arrêt, permet un stock minimum de pièces détachées et accélère les courbes d'apprentissage des techniciens, ce qui réduit de manière importante les frais de propriété.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 appareils métalliques sombres 1,2" DC2K
Résolution native	2048 x 1080 pixels
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Lampe	1,2 kW-4 kW (lampe xénon)
Luminosité	24 500 lumens
Taille d'écran	Jusqu'à 23 m / 75 ft de large
Taux de contraste	2 000:1
Entrées vidéo numériques	2 entrées SMPTE 292M 2 entrées DVI toutes deux sélectionnables comme Single-Link et Dual-Link
Lentilles primaires	1.25 - 1.45 1.4 - 2.05 1.6 - 2.35 1.8 - 2.8 2.15 - 3.6 2.8 - 5.5
Diagnostics du projecteur	via panneau tactile PC via logiciel de contrôle Communicator via agent SNMP
Alimentation électrique	220 V
Dimensions	604 (h) x 754 (l) x 1 129 (p) mm 23,78" (h) x 29,69" (l) x 44,45" (p) N.B. : min. 5 cm d'espace à la base du projecteur pour laisser passer l'air
Poids	133 kg (293 lbs)
Température ambiante	35 °C / 95 °F max.
Options	ACS-2048 Extensions 3D Panneau tactile Alignement automatique de la lampe Pied

DECIPRO
MATÉRIEL PROFESSIONNEL
CINÉMA, SON, VIDÉO
www.decipro.com

5, rue du Lantissargues
34070 Montpellier France
☎ 04 67 58 17 17
Fax 04 67 58 14 14
E-mail contact@decipro.com

BARCO

Visibly yours