

DP4K-23B

Projecteur DLP Cinema® ultralumineux technologie 4K optimisée pour écrans jusqu'à 23 m de base (75 ft)



Le DP4K-23B de Barco est un projecteur de cinéma ultralumineux doté de la technologie 4K adapté pour écrans jusqu'à 23 m de base (75 ft). Bénéficiant de la puce 1,38" DLP Cinema® de Texas Instruments, le nouveau DP4K-23B est spécifiquement conçu pour garantir une projection cinématographique d'une netteté absolue sur des écrans de qualité supérieure.

Image d'une netteté exceptionnelle

Le DP4K-23B associe cette qualité d'image ultranette à un concept modulaire facile à utiliser, une durée de vie exceptionnellement longue et des frais de propriété parmi les plus bas.

Fidélité éclatante des couleurs

Le projecteur haut de gamme DP4K-23B délivre des images époustouflantes en résolution 4K améliorée (4 096 x 2 160), associées à une luminosité incomparable et à une fidélité des couleurs éclatante, jour après jour.

Luminosité incomparable

Grâce à son optique extrêmement efficace et son système de refroidissement du DMD breveté, le DP4K-23B est le projecteur de cinéma le plus lumineux de sa catégorie.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 appareils métalliques sombres 1,38" DC4K
Résolution native	4 096 x 2 160 pixels
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Lampe	1,5 kW-4 kW (lampe xénon)
Luminosité	24 500 lumens (lampe 4 kW)
Taille d'écran	Jusqu'à 23 m / 75 ft de large
Taux de contraste	2,000:1
Entrées vidéo numériques	Fente pour 2 entrées SMPTE 292M ou bloc media intégré 4K 2 entrées DVI toutes deux sélectionnables comme Single-Link et Dual-Link
Control I/O	Ethernet, 8x GPIO, Port série RS232
Lentilles primaires	1,13 - 1,31 1,27 - 1,86 1,45 - 2,13 1,63 - 2,53 1,95 - 3,26 2,53 - 4,98 rapports de projection équivalents pour le DMD 1,38" 4K
Diagnostics du projecteur	via panneau tactile PC via logiciel de contrôle Communicator via agent SNMP
Alimentation électrique	200-240 V 30 A 50-60 Hz 19 000 BTU/h (avec lampe 4 kW)
Dimensions	604 (h) x 754 (l) x 1 129 (p) mm 23,78" (h) x 29,69" (l) x 44,45" (p) N.B. : min. 5 cm d'espace à la base du projecteur pour laisser passer l'air
Poids	134 kg (295 lbs)
Température ambiante	35 °C / 95 °F max.
Flux d'air évacué	350 CFM
Caractéristiques standard	CLO (Constant Light Output) Puissant agent SNMP Lentille motorisée/mémorisée (focus, zoom et déplacement) Prise en charge HDCP Full 2K triple flash 3D Refroidissement du DMD avancé breveté
Options	Bloc media intégré 4K ACS-2048 Extensions 3D Panneau tactile Alignement automatique de la lampe Pied

DECIPRO
MATÉRIEL PROFESSIONNEL
CINÉMA, SON, VIDÉO
www.decipro.com

5, rue du Lantissargues
34070 Montpellier France
☎ 04 67 58 17 17
Fax 04 67 58 14 14
E-mail contact@decipro.com

BARCO

Visibly yours